

VINICOLE



ALTAR

JUSQU'À **2400** BOUTEILLES/HEURE



BOUTEILLE
CYLINDRIQUE



BOUTEILLE
CONIQUE

ALTAR - JUSQU'À 2400 BOUTEILLES / HEURE

DESCRIPTIF

- Un poste permettant la pose d'une ou deux étiquettes issues d'une même bobine
- Plateau départ pour bobines de 300 mm avec système amortisseur-frein
- Têtes de pose d'étiquette indépendantes à réglages en hauteur électrique et affichage, inclinaison mécanique.
- Gestion automatique de la largeur des étiquettes par fibre optique.
- Gestion de la fin de bobine avec arrêt automatique
- Produits cylindriques ou coniques – Ø 55 à 125 mm
- Construction inox monté sur 4 pieds.
- Carter de protection intégral avec porte hayon ergonomique
- Sélection des produits multi format robuste, pour produits cylindriques et coniques
- Capture des produits par vé pneumatique à la distribution de la capsule et au sertissage
- Capsulage intelligent
- Gestion de came électrique paramétrable permettant une optimisation des différents types de sertissage adaptés à la hauteur de la bouteille et à la longueur de la capsule
- Ce mouvement de capsulage est proposé en version colone unique ou revolver à trois positions permettant le mixage des différents modes de sertissage :
VT sertissage par galet et VT sertissage thermo (simple ou double têtes)
et VE sertissage de coiffes

CÔTES

- Longueur: 4020 mm Largeur: 1319 mm Hauteur: 2702 mm (maxi suivant équipements)

CADENCE

- Mode Vin Tranquille VT : Mono tête : jusqu'à 1800 btl/h
Double tête : jusqu'à 2400 btl/h
- Mode Vin Effervescent VE : jusqu'à 1400 btl/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique de base : 380v + 3ph + N + Terre (autres sur demande)
- Puissance électrique : entre 1 et 4.5 KW (selon équipements)
- Alimentation pneumatique : de 8 à 20 m³/h à 6 bars (selon équipements)
- Poids : 600 kg environ (selon équipements)

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- 2^{ème} poste d'étiquetage
- 3^{ème} poste (2 inclinaisons)
- 4^{ème} poste d'étiquetage (1 inclinaison) ou poste collerette standard / entourante / ou mixte
- Machine sur roues fixes ou réglables
- Orientation des bouteilles : cran de fond ou (et) optique ou (et) joint de moulage
- Orientation avant sertissage VE par spot UV ou contraste
- Distribution de capsules VT ou de coiffes VE
- Distribution mixte VT et VE compacte avec changement rapide
- Options de repiquage : marqueur transfert thermique, Imprimante

ÉTIQUETAGE

- Caractéristiques des étiquettes adhésives
- Ø extérieur bobine : 300 mm - Ø mandrin : 76 mm
- Déroulement gauche en avant - Enroulement intérieur (préconisé)
- Hauteur Maxi 170 mm (210 ou 290 mm en option)
- Caractéristique capsules : Ø mini / maxi : 28 /38 mm -Longueur de 42 à 75 mm
- Caractéristique coiffes : Ø des coiffes : de 40 mm à 70 mm Hauteur maxi : 140 mm

CERTIFICATION

- CE

